

# スピーカーセクター

## 型式 AST-SP3TG

# 取扱説明書

お買い上げいただきまことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は大切に保管してください。

## ご使用上の注意



### 警告

- 水気、湿気の多い場所で使用しないでください。接続した電気機器による感電、漏電による事故の原因になります。
- 機器を分解したり、改造しないでください。
- 煙、異臭等の異常を検知したときは直ちにアンプなど周辺機器の電源を切り、接続を確認してください。そのまま使用すると火災、感電の原因になります。



### 注意

- 機器の上に重いものを置かないでください。また外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスが崩れて倒れたり、落としてケガの原因になることがあります。
- ケーブルを接続するときは必ず機器の電源をすべて切ってください。電源を入れたまま接続するとスピーカー、アンプを破損することがあります。

## 仕様

入力	金メッキバナナプラグ対応スピーカー端子
出力	金メッキバナナプラグ対応スピーカー端子
出力/入力チャンネル数	3チャンネル x 2 (L、R)
内部配線材	PCOCC-A線
スイッチ	4回路ロータリースイッチ
切り替えつまみ	アルミ削りだし32mmφ
ケース材質	オールアルミシャーシ
大きさ・重量	200x50x140mm(WxHxD)、1Kg
付属品	取扱説明書

## 本機の特徴

### ◆ ハイエンドオーディオ用の設計

ハイエンドオーディオにも使用いただける様に、使用パーツからレイアウトまでできる限りの配慮をしました。

### ◆ 高級パーツを贅沢に使用

入出力には高級金メッキバナナプラグ対応スピーカー端子、スイッチには高信頼性のロータリースイッチを採用し、さらに配線にPCOCC-A線を採用することにより、音質に最大限の配慮をしています。

### ◆ オールアルミシャーシ

シャーシは非磁性体構造のオールアルミシャーシを採用し、また配線長が最短になるレイアウトを採用しています。その結果、音質劣化を最小限に抑えています。

## ご使用方法

### ● スピーカーの切り替えにご使用される場合

裏面中央端子C (Input/Output) にアンプからスピーカーケーブルL, Rを

左右のL, R (Input/Output) 1, 2, 3 端子にスピーカーケーブルを接続してください。

接続例 (スピーカー切替用)

